	TCT通测检测 TESTING CENTRE TECHNOLOGY			
		Material Safety Data Sheet		
(N)		MSDS Report		
		MSDS 报告		
	Applicant's name 委托方名称	Shenzhen Delong Energy Technology Co.,Ltd 深圳市德隆能源科技有限公司		
X	Applicant's Address 委托方地址	9098,Dongbian Business Building,MinZhi Road 369,MinZhi Street,LongHua, ShenZhen 深圳市龙华区民治街道民治大道369号东边商务大楼9098		
	Name of Sample 样品名称	Lithium ion Battery 锂电池		
	Model 型号	SB2214		
X	Nominal Voltage 标称电压	12.8V		
	Rated Capacity 额定容量	50Ah, 640Wh		
	Weight 重量	5399.2g		
K	Size 尺寸 (L×W×T)	(260.0×168.0×211.0)mm		
	Prepared By 编制单位	Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 深圳市通测检测技术有限公司 1B/F., Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuyong, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China 广东省深圳市宝安区福永桥头亿宝来工业城 1 栋 1 层 B		
	Report No. 报告编号	ТСТ200930М050		
	Written by 编写:May	Hou 侯梅 Approved by 批准: Tomsin 汤孩鞋		
X	Inspected by 审核:	Zeng アイン Date 日期: 022.03.11 TCT 8		
	Report No.报告编号: TCT20093 <i>This report shall not be repro</i> c	30M050 duced except in full, without the written approval of Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd.		

Materia	I Safety Data Sheet 化学品安全技术说明书
Section 1- Chem 第一部分 化学品	nical Product & Company Identification 占及企业标识
Name of Sample 样品名称	Lithium ion Battery 锂电池
<i>Manufacturer</i> 's n <i>制造商名称</i>	ame Dongguan Delong New Energy Technology Co.,Ltd 东莞德隆新能源科技有限公司
Manufacturer's Address 制造商地址	Floor 3, Building 10, No. 459 Xiecao Road, Xiegang Town,Dongguan City,Guangdong Province, China. 广东省东莞市谢岗镇谢曹路459号10栋3楼
Contact Person 联系人	Mr. Huang 黄先生 C
Tel 电话	+86-755-21012989
Fax 传真	+86-755-21012989
Emergency Tel 应急电话 E-mail 邮箱	+86-755-21012989 H13632967059@126.com
Section 2- Haza 第二部分 危险性	rds Identification E概述
Classification of Danger 危险性类别	See section 14. 见第十四部分。
Primary Route(s) of Exposure 浸入途径	Eye, skin contact, ingestion. 眼睛,皮肤接触,摄入。
Health Hazard 健康危害	The batteries are not hazardous when used according to the instructions of manufacturer under normal conditions. In case of abuse, there's Hazard of rupture, fire, heat, leakage of internal components, which could cause casualty loss. Abuses including but not limited to the following cases: charged for long time, short circuited, put into fire, whacked with hard object, punctured with acute object, crushed, and broken. 正常条件下根据制造商的说明使用电池不会产生危害。使用不当的情况下,有破裂、
	起火、发烫、内部成分泄漏的危险,并可能造成意外损失。使用不当的行为包括但不限于下列情况:长时间充电、短路、投入火中、硬物撞击、尖物刺破、破碎,和破裂。

	Section 3- Con	position/li	nformation on Ingredie	Material Safety Data Sheet nts		
	第三部分 成分	组成信息	-			
	Chemical Name 化学名称		Concentration or concentration ranges (% 浓度或浓度范围(%)) CAS Number CAS 号(化学文摘索引登记号)		
	Iron Lithium Phospha 磷酸铁锂	te (LiFePO ₄)	20~40	15365-14-7		
	Graphite 石墨		10~20	7782-42-5		
	Iron 铁		10~20	7439-89-6		
	Aluminum Foils 铝箔		5~10	7429-90-5		
	Copper Foils 铜箔		1~10	7440-50-8		
	Nickel 镍		1~5	7440-02-0		
	Other 其他		1~5	N/A		
X	不需要象形符号和危险分 Note: CAS number is C 注意: CAS 号是化学文排 N/A=Not apply. N / A =不适用。	hemical Abstrac	et Service Registry Number.			
	Section 4- First 第四部分 急救:	措施				
	Eye 眼睛	and lower 万一接触,	eyelids. Get medical aid.	t 15 minutes, occasionally lifting the upper		
	Skin 皮肤	Remove c minutes. (contaminated clothes and rinse s Get medical aid.	skin with plenty of water or shower for 15 同时除去污染的衣物和鞋子,迅速就医。		
	Inhalation 吸入	Remove from exposure and move to fresh air immediately. Use oxygen if available. 立即从暴露处移至空气清新处,如果呼吸困难给予输氧,立即就医。				
			ast 2 glasses of milk or water. In			

	CENTRE TECHNOLOGY	Material Safety Data Sheet
Section 5- Fire Fi 第五部分 消防措		
Characteristics of 《 Hazard <i>危险特性</i>	generates toxic fumes.	centrations can form explosive mixtures with air. Combustion 成爆炸性混合物。燃烧生成有毒烟雾。
Hazardous Combustion Products <i>燃烧产生的危险物</i>	Carbon dioxide. 二氧化碳。	
Fire-extinguishing Methods and Extinguishing Media		ter spray, dry chemical, carbon dioxide or chemical foam. 水枪,干冰(也就是液态二氧化碳)或化学泡沫。
灭火方法及灭火剂		
Attention in Fire-extinguishing <i>灭火注意事项</i>	(approved or equivalent)	reathing apparatus in pressure-demand, MSHA/NIOSH nt) and full protective gear. 可呼吸式全身防护装备, MSHA/NIOSH(经认证或等效的), 。
	6)	
第六部分 泄露应 Personal Precaution equipment, and eme	ns, protective ergency procedures	In case of rupture. Attention! Corrosive material. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Ensure adequate ventilation. Use personal protective equipment as required. Evacuate personnel to safe areas. Keep people away from and upwind of spill/leak. Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8.
个人预防措施、防护	滚奋和应急柱户	万一破裂。注意!腐蚀性物质。避免接触皮肤,眼睛或 衣服。确保空气流通。根据需要使用个人防护装备。将 人员撤离到安全区域。让人们远离溢出/泄漏处和处于 逆风。参考第七部分和第八部分中列出的防护措施。
Environmental Prec 环境保护措施	autions	Prevent product from contaminating soil and from entering sewers or waterways. 防止产品污染土壤和进入下水道或水道。
	als for Containment	Stop the leak if safe to do so. Contain the spilled
方法和材料控制		出于安全,阻止泄漏,可以用干砂或泥土来遏制液体溢 出,立即清理溢出物。
Methods and materi 清理的方法和材料	ials for cleaning up	Absorb spilled material with an inert absorbent (dry sand or earth). Scoop contaminated absorbent into an acceptable waste container. Collect all contaminated absorbent and dispose of according to directions in Section 13. Scrub the area with detergent and water; collect all contaminated wash water for proper disposal.

			Material Safety Data Sheet
			用惰性吸收剂(干砂或泥土)吸收溢出的材料。污染物转移到可接受的废物容器中。收集所有受污染的吸收剂,按照第十三部分的说明进行处理。用洗涤剂和水清洁污染区域,收集所有受污染的洗涤水,妥善处理。
	1 7-Handling an 分 操作处置与储		
Handling 操作			The battery may explode or cause burns, if disassembled, crushed or exposed to fire or high temperatures. Do not short or install with incorrect polarity. 拆解、挤压、直接放入火中或高温条件下,电池可能发 生爆炸和燃烧。禁止短路或将电池正负极错误的安装在 设备中。
Storage 储存	C)		Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances. Store locked up. Keep out of the reach of children.
1417			储藏于阴凉,干燥,通风处,远离接触会发生反应的材料。存储锁定。放在儿童无法接触的地方。
	ecautions 注意的防范措施		In case of rupture. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Use personal protection equipment.
	<u>c</u>)		万一破裂。按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。 避免接触皮肤,眼睛或衣服。使用个人防护设备。
Section	8 - Exposure C	ontrols/Per	sonal Protection
	8 - Exposure C 分接触控制和个		sonal Protection
第八部	分接触控制和个		 Sonal Protection Use adequate ventilation to keep airborne concentrations low. If used under conditions that generate particulates, the ACGIH TLV-TWA of 3mg/m³ respirable fraction (10mg/m³ total) should be observed. 保证空气流通使空气密度保持在低水平。如果在会生成 微粒的情况下使用,应仔细观察 3mg/m³ ACGIH TLV-TWA 3 的吸入量(总量为 10mg/m³)。
第八部 Enginee	分接触控制和个		Use adequate ventilation to keep airborne concentrations low. If used under conditions that generate particulates, the ACGIH TLV-TWA of 3mg/m ³ respirable fraction (10mg/m ³ total) should be observed. 保证空气流通使空气密度保持在低水平。如果在会生成 微粒的情况下使用,应仔细观察 3mg/m ³ ACGIH
<u>第八部</u> Enginee 工程控制	分接触控制和个 ring Controls	体防护	Use adequate ventilation to keep airborne concentrations low. If used under conditions that generate particulates, the ACGIH TLV-TWA of 3mg/m ³ respirable fraction (10mg/m ³ total) should be observed. 保证空气流通使空气密度保持在低水平。如果在会生成 微粒的情况下使用,应仔细观察 3mg/m ³ ACGIH TLV-TWA 3 的吸入量(总量为 10mg/m ³)。 Eye and Face Protection: None required for consumer use. If there is a Hazard of contact: Tight sealing safety goggles. Face protection shield. 眼睛和脸部保护: 消费者无需使用。如果有接触危险:

		Material Safety Data Sheet ventilation and evacuation may be required.		
		呼吸系统防护:正常使用条件下不需要防护设备。如果超过暴露限值或发生刺激,可能需要通风和疏散。		
Section 9- Phys 第九部分 理化特	ical and Chemical F 寺性	Properties		
	Appearance: Prismatic 外形: 棱柱形			
Physical State 物理状态	Color: Black 颜色: 黑色 Odour: If leaking, smells o	of medical ether.		
Change in conditio 变化的条件:	气味: 泄漏时, 医用乙醚			
pH 酸碱度	Not applicable as supplied 不适用。	d.		
Flash Point 闪点	Not applicable unless individual components exposed. 除非单个的组件暴露,否则不适用。			
Flammability 易燃度 Relative density:	除非单个的组件暴露,否则 Not applicable unless indi	vidual components exposed.		
相对密度 Solubility (water) 溶解性(水溶性)	除非单个的组件暴露,否则 Not applicable unless indi 除非单个的组件暴露,否则	vidual components exposed.		
Solubility (other) 溶解性(其他)	Not applicable unless indi 除非单个的组件暴露,否则	vidual components exposed. 则不适用。		
Section 10 -Sta 第十部分 稳定性	ability and Reactivity 年和反应性			
Chemical Stability 化学稳定性		Stable under recommended storage conditions. 在推荐的储存条件下可以保持稳定。		
Possibility of Haza 危险反应的可能性		None under normal processing. 正常处理下没有。		
Conditions to Avoid 应避免的条件	d	Exposure to air or moisture over prolonged periods. 暴露在空气中或长时间受潮。		
Incompatible mate 不相容材料	rials	Acids, Oxidizing agents, Bases. 酸,氧化剂,碱。		
Hazardaya Dagam	position Products	Carbon oxides.		

TCT 通测检测 TESTING CENTRE TECHNOLOG	Material Safety Data Sheet
Section 11 - Toxicological I 第十一部分 毒理学信息	nformation
Irritation 刺激	In the event of exposure to internal contents, vapour fumes may be very irritating to the eyes and skin. 内部物质暴露的情况下, 蒸汽烟雾可能对眼睛和皮肤的刺激性。
Sensitization 致敏	Not Available. 不适用。
Reproductive Toxicity 再生毒性	Not Available. 不适用。
Toxicologically Synergistic Mate 协同材料毒理学	erials Not Available. 不适用。
Section 12-Ecological Infor 第十二部分 生态学信息	mation
General note: 通用信息:	Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. 不允许未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水处 理系统。
Anticipated behavior of a chemi in environment/possible environ impact/ ecotoxicity	
化学产品在环境/可能的环境预期 种生态毒性	期的行为的一
Section 13 -Disposal Cons 第十三部分 废弃处置	siderations
Waste Treatment 废弃处置方法	Recycle or dispose of in accordance with government, state & local regulations. 建议遵照国家和地方法规处置或再利用。
Attention for Waste Treatment 废弃注意事项	Deserted batteries shouldn't be treated as ordinary trash. Shouldn't be thrown into fire or placed in high temperature. Shouldn't be dissected, pierced, crushed or treated similarly. Best disposal method is recycling.
	废电池不能被当作普通垃圾。不能扔进火中或置于高 温下。不能解体,刺穿,破碎或类似的处理。最好的 处理办法是回收利用。

		Material Safety Data Sheet
	Section 14 - Transport In 第十四部分 运输信息	formation
	UN number 联合国货物编号(UN 编号)	3480
	Proper shipping name 运输专用名称	Lithium ion batteries (limited to a maximum of 30% SoC) 锂离子电池(荷电状态不得超过其额定容量的 30%)
1	Label(s) / Placard Required	Miscellaneous Lithium batt
ベリレ	标签 标牌要求	杂项锂电池
	connection with transport or co	ser needs to be aware of, or needs to comply with, in onveyance either within or outside their premises. 运输方式,用户都需要注意或遵守的特殊预防措施。
	ICAO / IATA: 国际民间航空组织/国际航空运输协	Can be shipped by air in accordance with International Civil Aviation Organization (ICAO), TI or International Air Transport Association (IATA), DGR Packing Instructions (PI) 965 Section IA appropriate of IATA DGR 62 nd (2021 Edition) for transportation.
		可根据民用航空组织(ICAO), TI 或国际航空运输协会(IATA), DGR 62 nd (2021 版) 包装说明(PI) 965 Section IA 相关规定进行空运。
	IMDG CODE: 国际海运危险货物规则:	Shipping may be done in accordance with the IMDG Code 2018 Edition (Amdt 39-18). 可根据 IMDG Code 2018 版(Amdt 39-18)相关规定进行海运。
	DOT:	Other requirements for the US Department of Transportation (DOT) Subchapter C, Hazardous Materials Regulations if shipped in compliance with 49 CFR 173.185.
	美国运输部:	美国运输部 (DOT) 有害物质规则 C 分章中的其他规定,运输符合要求 49 CFR 173.185。
	ADR/ ADN: 欧洲国际陆运危险货物协定/关于内 陆水道国际运输危险货物的欧洲协 定:	Transport Requirements for United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ADR/ADN, Applicable as from 1 January 2019. 自 2019 年 1 月 1 日起需符合联合国欧洲经济委员会(UNECE)ADR / ADN 的运输要求。
		ort each lithium cell and battery types must have passed the applicable
		通过联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第 38.3 节规
K		

	FCT 通测检测 TESTING CENTRE TECHNOLOGY		Material Safety Data	a Sheet
	ection 15 -Regulatory Inform 了十五部分 法规信息	nation		
フ	Dangerous Goods Regulations			×
	《危险物品规则》			
	Recommendations on the Transport of 联合国《关于危险货物运输的建议书规		egulations (21st revised edition	n)
	Recommendations on the Transport of	Dangerous Goods-Manual c	f Tests and Criteria	
S)	联合国《关于危险货物运输的建议书 试			(
	International Air Transport Association (ΙΑΤΑ)		
	《国际航空运输协会》(IATA) International Maritime Dangerous Good	n (IMDC Code 2019 Edition	Amdt 20, 19)	
	《国际海运危险货物规则》(IMDG Coc		And: 39-16))
	Technical Instructions for the Safe Tran			
	《危险货物安全运输技术指南》			(
2	Classification and code of dangerous go	oods (GB 6944-2012)		
	《危险货物分类和品名编号》-GB 6944	-2012		
	2012 OSHA Hazard Communication Sta	andard (29 CFR 1910.1200))
	2012《职业安全与健康标准》危险通信	标准(29 CFR 1910.1200)		/
	Toxic Substance Control Act (TSCA)		_	
5)	《有毒物质控制法》(TSCA)	(\mathbf{C})	$\langle C \rangle$	
	Code of Federal Regulations			
	《联邦条例》 In accordance with all Federal, State an			
	符合所有联邦、州和地方法律	u local laws)
N				(
2				X
)
				F
	(G)	(\mathcal{G})	$(\mathbf{x}\mathbf{G})$	G

